
LODES

OUTDOOR

Professional Solutions in Light and Design.


Product
Chelsie
096


Product
Focus
056





Product
Kinno
080


Product
Reed
112



LODES OUTDOOR INTERACTIVE CATALOG
Click on the index to explore the catalog. To return to this page, simply click the BACK TO INDEX button at the top right.

Clicca sull'indice per esplorare il catalogo. Per tornare a questa pagina, basta cliccare sul pulsante BACK TO INDEX in alto a destra.

Products		Page
Arrakis Wall	New 	036
Chelsie Step Light	Family Extension 	096
Cioèt Bollard	New 	014
Focus Multifunctional Projector		056
Kinno Bollard		080
Puzzle Outdoor Wall		158
Reed Spike Light		112
Stitch Suspension, Wall, Ceiling, Table, Floor, Catenary		126
Volum Wall, Ceiling		148

CIOÈT, designed by Calen Knauf, 2026

CIOÈT is an outdoor lamp that reduces form to its essentials, allowing light itself to define the atmosphere. It integrates iscreetly among vegetation and architectural elements, drawing attention to the quality of the illumination rather than to the object itself. Its slender, gently curved stem and clean, understated profile give it an organic presence, while the glass diffuser and recessed LED light source produce a soft, comfortable glow designed to accompany pathways, landscaped areas and outdoor spaces. Available in three heights and four finishes, CIOÈT can be installed individually or in composition to create lightscapes that blend seamlessly into the landscape without overwhelming it.

CIOÈT è una lampada da esterno che riduce il segno al minimo per lasciare che sia la luce a definire l'atmosfera. Si inserisce con discrezione tra vegetazione ed elementi architettonici, concentrando l'attenzione sulla qualità dell'illuminazione più che sull'oggetto in sé. Lo stelo sottile e leggermente curvato e la testa dal profilo essenziale le conferiscono una presenza organica, mentre il diffusore in vetro e la sorgente LED arretrata generano un'emissione diffusa e confortevole, studiata per accompagnare percorsi, aree verdi e spazi outdoor. Disponibile in tre altezze e in quattro finiture, CIOÈT può essere installata singolarmente o in composizione, per costruire scenari luminosi che si integrano nel paesaggio senza sovrastarlo.

CIOÈT

Calen Knauf

				Click to discover more +
Cioèt 70, 100, 130	COD: 810			Go to the technical info +
CATEGORY: Bollard		IP65	IK07	

Cioèt 70, 100, 130	FINISH: Matte Anthracite



Cioèt 70, 100, 130

FINISH: Natural Green

Cioèt	FINISH: Matte Champagne



Cioèt 70, 130	FINISH: Matte Anthracite





Cioèt	FINISH: Matte Anthracite



Cioèt 70, 100, 130

FINISH: Natural Green



Cioèt 70	FINISH: Natural Green



Cioèt	FINISH: Natural Green



CIOÈT est une lampe d'extérieur qui minimise son impact visuel pour faire en sorte que la lumière définisse l'atmosphère. Elle se fond dans le paysage et les éléments architecturaux, mettant l'accent sur la qualité de l'éclairage plutôt que sur l'objet lui-même. La tige fine et légèrement incurvée et sa tête épurée octroient une présence organique, tandis que son diffuseur en verre et sa source LED encastrée diffusent une lumière agréable, idéale pour les allées, les espaces verts et les espaces outdoor. Disponible en trois hauteurs et quatre finitions, CIOÈT peut être installée seule ou en composition, créant ainsi des atmosphères lumineuses qui épousent le paysage sans le dominer. ■ FR

CIOÈT ist eine Außenleuchte, die die Form auf das Wesentliche reduziert, damit das Licht die Atmosphäre definiert. Sie fügt sich unauffällig zwischen Vegetation und architektonischen Elementen ein und lenkt die Aufmerksamkeit stärker auf die Lichtqualität als auf das Objekt selbst. Der schlanke, leicht gebogene Schaft und der schlicht geformte Leuchtenkopf verleihen ihr eine organische Ausstrahlung, während der Glasdiffusor und die zurückversetzte LED-Lichtquelle ein diffuses, angenehmes Licht erzeugen, das speziell für die Beleuchtung von Wegen, Grünflächen und Außenbereichen konzipiert ist. CIOÈT ist in drei Höhen und vier Ausführungen erhältlich und kann einzeln oder in Kombination installiert werden, um Lichtszenarien zu schaffen, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen, ohne sie zu dominieren. ■ DE

CIOÈT es una lámpara de exterior que reduce al mínimo su presencia para que sea la luz la que defina el ambiente. Se integra con discreción entre la vegetación y los elementos arquitectónicos, centrando la atención en la calidad de la iluminación más que en el objeto en sí. La varilla sutil y ligeramente curvada y el cabezal con un perfil esencial le otorgan un aspecto orgánico, mientras que el difusor de vidrio y la fuente LED situada en la parte posterior generan una luz difusa y agradable, diseñada para iluminar caminos, zonas verdes y espacios al aire libre. Disponible en tres alturas y cuatro acabados, CIOÈT puede instalarse por sí sola o en composición, para crear ambientes luminosos que se integran en el paisaje sin eclipsarlo. ■ ES

CIOÈT – это уличный светильник, воплощающий принцип минимализма: его лаконичная форма уступает место свету, становящемуся главным инструментом создания атмосферы. Светильник незаметно интегрируется в окружающее пространство, сливаясь с растительностью и архитектурными элементами, акцентируя внимание не на самом светильнике, а на качестве освещения. Тонкая, слегка изогнутая стойка и верхняя часть с лаконичным силуэтом формируют органичный образ светильника, а стеклянный диффузор и утопленный светодиодный источник света создают мягкое, равномерное и комфортное освещение, идеально подходящее для подсветки дорожек, ландшафтных зон и открытых пространств. CIOÈT доступен в трех вариантах высоты и четырех вариантах отделки. Светильник может использоваться как самостоятельно, так и в составе композиции, создавая световые сценарии, которые гармонично интегрируются в пейзаж, не доминируя над ним. ■ RU

CIOÈT是一款户外灯具，它将标志简化到极致，以便让光线来营造氛围。它以巧妙方式融入植被和建筑元素之间，从而将注意力集中在照明品质而非物体本身之上。纤细且略微弯曲的灯杆和简洁的灯头轮廓赋予它一份自然的质感，而玻璃灯罩和内嵌式LED光源则产生舒适的漫射光线，旨在与小径、绿地和户外空间相得益彰。提供三种高度和四种饰面，CIOÈT可单独安装或组合安装，以创造融入景观但不喧宾夺主的照明场景。■ ZH

Cioèt	FINISH: Natural Brown

Cioèt 70



Cioèt 100




Cioèt 130



Cioèt 70



Dimensions
Dimensioni



The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 034

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 034

Category Categoria	Bollard
Year	2026
Designer	Calen Knauf
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK07
Net weight Peso netto	0,47 kg 1,03 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	E D
	2200, 2700 K 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

81001 — 24V

LED
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM · 24V

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
▸ P. 168

Finish
Finitura

44 Matte Anthracite
Antracite Opaco
NCS S 8500N

45 Matte Champagne
Champagne Opaco

69 Natural Brown
Testa di Moro
NCS S 8005 Y50R

70 Natural Green
Verde Natura
NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 450 lm Delivered Flux	735 lm Nominal Flux 529 lm Delivered Flux	760 lm Nominal Flux 547 lm Delivered Flux


Optic
Ottica

Wide 36°

Cioèt 100



Dimensions
Dimensioni



The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

* Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 034

* Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 034

Category Categoria	Bollard
Year	2026
Designer	Calen Knauf
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK07
CE · ENEC · EAC	
Net weight Peso netto	0,49 kg 1,08 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	E D
	2200, 2700 K 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

81002 — 24V

LED 6,1 W — CRI ≥ 90, MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m — Rubber cable, Section 2× 0,5 mm²

Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

PWM · 24V

Finish
Finitura

44	45	69	70
Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 450 lm Delivered Flux	735 lm Nominal Flux 529 lm Delivered Flux	760 lm Nominal Flux 547 lm Delivered Flux


Optic
Ottica

Wide 36°

Cioèt 130



Dimensions
Dimensioni



The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

* Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 034

* Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 034

Category Categoria	Bollard
Year	2026
Designer	Calen Knauf
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK07
CE · ENEC · EAC	
Net weight Peso netto	0,51 kg 1,12 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	E D
	2200, 2700 K 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

81003 — 24V

LED 6,1 W — CRI ≥ 90, MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m — Rubber cable, Section 2× 0,5 mm²

Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

PWM · 24V

Finish
Finitura

44	45	69	70
Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 450 lm Delivered Flux	735 lm Nominal Flux 529 lm Delivered Flux	760 lm Nominal Flux 547 lm Delivered Flux

Optic
Ottica


Wide 36°

Mounting accessories
Accessori di installazione

80089



Spike for direct ground installation
Picchetto per installazione nel terreno



** The surface-mounting base, to which the ground spike can be attached for in-ground installation, is already included with the product.

La base per il fissaggio a superficie, alla quale può essere applicato il picchetto per l'installazione nel terreno, è già inclusa nel prodotto.

Finish
Finitura

20 Matte Black — Nero Opaco




20

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

Accessory
Accessorio

80088

Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



Finishes
Finiture

44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli	1

Cioèt

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Cioèt 70



81001 — **24 V**

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Cioèt 100



81002 — **24 V**

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Cioèt 130



81003 — **24 V**

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Finish
Finitura

44 Matte Anthracite Antracite Opaco

45 Matte Champagne Champagne Opaco

69 Natural Brown Testa di Moro

70 Natural Green Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

22 2200 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3–Step

27 2700 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3–Step

30 3000 K CRI ≥ 90 MacAdam < 3–Step

Mounting accessories
Accessori di installazione

Mounting
Installazione

80089 Spike Picchetto

Finish
Finitura

20 Matte Black Nero Opaco

ARRAKIS, designed by Patrick Norguet, 2026

ARRAKIS is a wall lamp with single or double light emission, designed to enhance architecture through light. At night, it reveals a soft, diffused glow; by day, its decorative character emerges through a sinuous, minimalist silhouette animated by a finely ribbed texture that captures and reflects sunlight. Installed slightly proud of the wall, it delivers a uniform light distribution that contributes to a continuous and harmonious perception of space. Conceived as a modular system, ARRAKIS allows the luminaires to be combined in five configurations and the light beam to be directed upwards or downwards, adapting to a variety of design requirements. Its matt finishes enable seamless integration across residential, contract and hospitality environments.

ARRAKIS è una lampada da parete a singola o doppia emissione che valorizza l'architettura attraverso la luce. Di notte, lascia emergere una luminosità morbida e soffusa; di giorno rivela il suo carattere decorativo grazie a una silhouette sinuosa e minimale, animata da una texture millerighe che cattura e riflette la luce del sole. Installata a lieve distanza dalla parete, genera un'emissione uniforme che contribuisce a una percezione continua e omogenea dello spazio. Concepita come un sistema modulare, consente di combinare i corpi in cinque configurazioni e di orientare il fascio luminoso verso l'alto o verso il basso, adattandosi a esigenze progettuali differenti. Le finiture opache permettono un'integrazione flessibile in contesti residenziali, contract e hospitality.

ARRAKIS

Patrick Norguet

				Click to discover more +
Arrakis Small, Large	COD: 809			Go to the technical info +
APPLICATION: Wall		IP65	IK07	




Arrakis Large ×2	FINISH: Natural Brown

Arrakis Large	FINISH: Matte Champagne



Arrakis Small+Large, Arrakis Large	FINISH: Natural Brown	1 ↓ Wide Optic (36°) 2–3 ↑↓ Spot Optics (18°)	1 2 3




Arrakis	FINISH: Natural Brown



1	Arrakis Small	↓ Spot Optic (18°)	FINISH: Matte White	1 2 3 4
2	Arrakis Small	↑ Wide Optic (36°)	FINISH: Matte White	● ● ● ●
3	Arrakis Small ×2	↑ Wide Optic (36°) ↓ Spot Optic (18°)	FINISH: Matte Anthracite	
4	Arrakis Large	↓ Extra Wide (60°)	FINISH: Matte Anthracite	

5	Arrakis Large	↑ Elliptical Optic (20°×50°)	FINISH: Matte Champagne	5 6 7 8
6	Arrakis Large ×2	↑ Elliptical Optic (20°×50°) ↓ Extra Wide Optic (60°)	FINISH: Matte Champagne	● ● ● ●
7	Arrakis Small+Large	↑ ↓ Asymmetric Optics	FINISH: Natural Brown	
8	Arrakis Large+Small	↑ Spot Optic (18°) ↓ Extra Wide Optic (60°)	FINISH: Natural Brown	



Arrakis Small ×2	FINISH: Matte Anthracite

Arrakis Small	FINISH: Matte Anthracite	↓ Elliptical Optics (20°×50°)

Arrakis Large ×2	FINISH: Matte Champagne	1–2 ↑ Wide Optics (36°) ↓ Extra Wide Optics (60°)	● 1 ● 2

Arrakis Small ×2	FINISH: Matte Champagne

ARRAKIS est une applique à simple ou double émission qui rehausse l'architecture par la lumière. La nuit, elle émet une douce lueur tamisée ; le jour, elle révèle son âme décorative, exprimée par une silhouette sinueuse et minimaliste, animée par une texture nervurée raffinée qui capture et reflète la lumière du soleil. Installée légèrement en retrait du mur, elle génère une émission de lumière uniforme qui contribue à une perception continue et homogène de l'espace. Conçue comme un système modulaire, elle permet de combiner les corps en cinq configurations et d'orienter le faisceau lumineux vers le haut ou vers le bas, s'adaptant ainsi aux différentes exigences d'aménagement. Les finitions mates permettent une intégration flexible dans les espaces résidentiels, commerciaux et hôteliers. ■ FR

ARRAKIS ist eine Wandleuchte mit ein- oder zweiseitiger Lichtabstrahlung, die die Architektur durch Licht zur Geltung bringt. Nachts strahlt sie ein weiches, gedämpftes Licht aus; tagsüber offenbart sie ihren dekorativen Charakter dank einer geschwungenen, minimalistischen Silhouette, die durch eine geriffelte Struktur belebt wird, welche das Sonnenlicht einfängt und reflektiert. In geringem Abstand zur Wand installiert, erzeugt sie eine gleichmäßige Lichtabstrahlung, die zu einer kontinuierlichen und homogenen Wahrnehmung des Raums beiträgt. Als modulares System konzipiert, ermöglicht sie die Kombination der Leuchten in fünf Konfigurationen und die Ausrichtung des Lichtstrahls nach oben oder unten, wodurch sie sich an unterschiedliche gestalterische Anforderungen anpasst. Die matten Ausführungen ermöglichen eine flexible Integration in Wohn-, Contract- und Hospitality-Umgebungen. ■ DE

ARRAKIS es una lámpara de pared con emisión simple o doble que realza la arquitectura a través de la luz. Por la noche, desprende una luminosidad suave y tenue; durante el día, revela su carácter decorativo gracias a una silueta sinuosa y minimalista, animada por una textura a rayas que capta y refleja la luz del sol. Instalada a una ligera distancia de la pared, genera una emisión uniforme que contribuye a una percepción continua y homogénea del espacio. Concebida como un sistema modular, permite combinar los cuerpos en cinco configuraciones y orientar el haz de luz hacia arriba o hacia abajo, adaptándose a distintas necesidades de diseño. Los acabados mates permiten una integración flexible en entornos residenciales, contract y hosteleros. ■ ES

ARRAKIS – это настенный светильник с односторонним или двусторонним светораспределением, подчеркивающий красоту архитектуры с помощью света. В темное время суток светильник наполняет пространство мягким рассеянным свечением, а днем раскрывает свой декоративный характер благодаря изящному минималистичному силуэту и рифленой текстуре, улавливающей и отражающей солнечный свет. Установленный на небольшом расстоянии от стены, ARRAKIS создает равномерное освещение, способствующее непрерывному и гармоничному восприятию пространства. Концепция модульной системы позволяет объединять данные светильники в пяти различных конфигурациях и направлять световой поток вверх или вниз, адаптируя решение к самым разнообразным архитектурным требованиям. Матовые варианты отделки позволяют гармонично интегрировать светильники в жилые, общественные и гостиничные помещения. ■ RU


ARRAKIS是一款单向或双向发光的壁灯，可通过光线提升建筑美感。夜晚，散发出柔和而朦胧的光亮；白天，它凭借蜿蜒而简约的轮廓展现出其装饰特性，并由捕捉和反射日光的条纹纹理赋予活力。安装在距离墙壁稍远的位置，能产生一种均匀的发光，有助于营造一份连续又均质的空间感知。这是一个模块化设计的系统，可将各个部件组合成五种不同配置并引导光束向上或向下照射，从而适应不同的设计需求。哑光饰面使其能够灵活融入住宅、定制和酒店等各种环境。■ ZH

Arrakis Small



Arrakis Large


Arrakis configurations
Arrakis configurazioni



Arrakis Small



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Wall
Year	2026
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V
IP65	IK07
CE · RAL · EAC	
Net weight Peso netto	0,53 kg 1,16 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	F E
	2200 K 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

80901 *	24V	80902	BUILT-IN DRIVER
LED COB 6,1 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3–Step	LED COB 6,1 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3–Step
PWM · 24V		TRIAC · 220–240V	

Finish
Finitura

10	44	45	69
Matte White Bianco Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 9016	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R


Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 425 lm Delivered Flux	735 lm Nominal Flux 500 lm Delivered Flux	760 lm Nominal Flux 517 lm Delivered Flux


Optic
Ottica

SP	ME	EW	OV	AS
Spot 18°	Wide 36°	Extra Wide 60°	Elliptical 20°×50°	Asymmetric

Arrakis Large



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Wall
Year	2026
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V
IP65	IK07
CE · EAC	
Net weight Peso netto	0,71 kg 1,56 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	F E
2200 K 2700, 3000 K	

Light source
Sorgente luminosa

*
Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

80903 * — 24V

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

PWM · 24V

80904 — BUILT-IN DRIVER

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

TRIAC · 220–240V

Finish
Finitura

10 Matte White
Bianco Opaco
RAL 9016

44 Matte Anthracite
Antracite Opaco
NCS S 8500N

45 Matte Champagne
Champagne Opaco

69 Natural Brown
Testa di Moro
NCS S 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 425 lm Delivered Flux	735 lm Nominal Flux 500 lm Delivered Flux	760 lm Nominal Flux 517 lm Delivered Flux

Optic
Ottica

SP Spot 18°

ME Wide 36°

EW Extra Wide 60°

OV Elliptical 20°×50°


AS Asymmetric

Mounting accessories
Accessori di installazione

80991



Single bracket
Staffa singola




Single bracket for wall installation of Arrakis Small and Arrakis Large.

Staffa singola per l'installazione a parete di Arrakis Small e Arrakis Large.

Finishes
Finiture

10 Matte White — Bianco Opaco
44 Matte Anthracite — Antracite Opaco
45 Matte Champagne — Champagne Opaco
69 Natural Brown — Testa di Moro



Pack 1
Colli

80992



Double bracket
Staffa doppia




Double bracket for wall installation of dual-body configurations: Arrakis Small ×2, Arrakis Large ×2 and Arrakis Small+Large.

Staffa doppia per l'installazione a parete delle configurazioni a doppio corpo: Arrakis Small ×2, Arrakis Large ×2 e Arrakis Small+Large.

Finishes
Finiture


10 Matte White — Bianco Opaco
44 Matte Anthracite — Antracite Opaco
45 Matte Champagne — Champagne Opaco
69 Natural Brown — Testa di Moro




Pack 1
Colli

Dimensions
Dimensioni


Arrakis Small




Arrakis Large




Arrakis Small ×2



Arrakis Large ×2



Arrakis Small+Large



Arrakis

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Arrakis Small

80901
24 V
Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

OR

80902
220–240 V
Built-in driver. /Driver integrato.

Arrakis Large

80903
24 V
Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

OR

80904
220–240 V
Built-in driver. /Driver integrato.

Finish
Finitura

- **10** Matte White / Bianco Opaco
- **44** Matte Anthracite / Antracite Opaco
- **45** Matte Champagne / Champagne Opaco
- **69** Natural Brown / Testa di Moro

Colour temp
Temp. colore

- **22** 2200 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3-Step
- **27** 2700 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3-Step
- **30** 3000 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3-Step

Optic
Ottica

- **SP** Spot
- **ME** Wide
- **EW** Extra Wide
- **OV** Elliptical
- **AS** Asym.

Mounting accessories
Accessori di installazione

Mounting
Installazione

- **80991** Single bracket / Staffa singola
- **80992** Double bracket / Staffa doppia

Finish
Finitura

- **10** Matte White / Bianco Opaco
- **44** Matte Anthracite / Antracite Opaco
- **45** Matte Champagne / Champagne Opaco
- **69** Natural Brown / Testa di Moro

80991: Single bracket for wall installation of Arrakis Small and Arrakis Large.

80992: Double bracket for wall installation of dual-body configurations: Arrakis Small ×2, Arrakis Large ×2 and Arrakis Small+Large.

80991: Staffa singola per l'installazione a parete di Arrakis Small e Arrakis Large.

80992: Staffa doppia per l'installazione a parete delle configurazioni a doppio corpo: Arrakis Small ×2, Arrakis Large ×2 e Arrakis Small+Large.

Configuration examples
Esempi di configurazione

Arrakis Small



80901 10 22 SP
80991 10

Arrakis Small



80902 69 27 ME
80991 69

Arrakis Large



80903 45 22 EW
80991 45

Arrakis Large



80904 44 30 OV
80991 44

Arrakis Small ×2



80901 10 30 AS + 80901 10 30 SP
80992 10

Arrakis Large ×2



80904 44 27 OV + 80904 44 27 EW
80992 44

Arrakis Large+Small



80903 10 22 SP + 80901 10 22 ME
80992 10

Arrakis Small+Large



80902 45 30 EW + 80904 45 30 EW
80992 45


Arrakis Large+Small



80904 69 27 SP + 80902 69 27 AS
80992 69

Choose your light

Spot OPTIC 18°



Wide OPTIC 36°



Extra Wide OPTIC 60°



Spot Optic 18° **Ideal for creating a precise light accent on walls and architectural details.** Wide Optic 36° **Ideal for evenly illuminating walls and adjacent surfaces.** Extra Wide Optic 60° **Ideal for broader, more even illumination of walls and the surrounding space.**

Ottica Spot 18° **Ideale per creare un accento luminoso preciso su pareti e dettagli architettonici.** Ottica Wide 36° **Ideale per un'illuminazione uniforme di pareti e superfici adiacenti.** Ottica Extra Wide 60° **Ideale per un'illuminazione più ampia e uniforme della parete e dello spazio circostante.**

Elliptical OPTIC 20°×50°



Asymmetric OPTIC



Elliptical Optic 20°×50° **Ideal for highlighting pathways, cornices and linear surfaces with an elongated beam.** Asymmetric Optic **Ideal for evenly illuminating walls while directing light towards the centre of the space.**

Ottica Elittica 20°×50° **Ideale per enfatizzare percorsi, cornicioni e superfici lineari con una distribuzione luminosa allungata.** Ottica Assimetrica **Ideale per illuminare uniformemente la parete e proiettare la luce verso il centro dello spazio.**

ARRAKIS naturally adapts to a wide range of architectural settings. Its five optical distributions – SPOT, WIDE, EXTRA WIDE, ELLIPTICAL and ASYMMETRIC – enhance its configuration versatility, allowing light to be precisely shaped and spaces to be defined according to project requirements.

ARRAKIS si adatta con naturalezza ai diversi contesti architettonici. Le cinque ottiche luminose – SPOT, WIDE, EXTRA WIDE, ELLITTICA e ASIMMETRICA – ne esaltano la versatilità configurativa, permettendo di modellare la luce e definire gli spazi in base alle esigenze progettuali.

FOCUS, designed by Patrick Norguet, 2025

FOCUS is a multifunctional projector inspired by the world of photography, with lines and design details that evoke camera lenses and optics. The joint, often considered a secondary element, becomes a distinctive feature of pure design and functionality. Thanks to a wide range of mounting accessories and five available finishes, focus flexibly adapts to various architectural and landscape applications, offering tailored solutions for every project.

FOCUS è un proiettore multifunzione che si ispira al mondo della fotografia nelle linee e nel design, con dettagli che evocano ottiche e obiettivi. Lo snodo, spesso considerato un elemento secondario, diventa un dettaglio di puro design e funzionalità. Grazie a un'ampia gamma di accessori di installazione e alle cinque finiture, FOCUS si adatta con flessibilità a diverse applicazioni architettoniche e paesaggistiche, offrendo soluzioni su misura per ogni progetto.

FOCUS

Patrick Norguet

Focus 28, 48, 60	COD: 800			Click to discover more +	
				Go to the technical info +	
CATEGORY: Multifunctional Projector	APPLICATIONS: Floor, Wall, Ceiling	IP65	IK07	IK08	



Focus 28, Focus 48	ACCESSORY: Honeycomb	FINISH: Matte Black



Focus 28, Focus 48, Focus 60

FINISHES: Matte Anthracite, Matte Champagne, Natural Brown

1–3 Extra Wide Optics (55°)
2 Medium Optics (25°)
4 Spot Optics (16°)





Focus 48	ACCESSORY: Honeycomb	FINISH: Natural Brown



Focus 28, Focus 48	FINISH: Matte Black	1–2 Extra Wide Optics (55°)	● 1 ● 2

FOCUS est un projecteur multifonctions inspiré du monde de la photographie dans ses lignes et son design, avec des détails qui évoquent les optiques et les objectifs. L'articulation, souvent considérée comme une fonction secondaire, devient avec FOCUS un détail de design et de fonctionnalité à part entière. Grâce à une large gamme d'accessoires d'installation et aux cinq finitions, FOCUS s'adapte parfaitement aux différentes applications architecturales et paysagères, offrant des solutions sur mesure pour chaque projet. ■ FR

FOCUS ist ein multifunktionaler Projektor, der in seiner Linienführung und seinem Design von der Welt der Fotografie inspiriert ist, mit Details, die an optische Linsen und Objektive erinnern. Das Gelenk, häufig als sekundäres Element betrachtet, wird bei FOCUS zu einem Detail, das pure Designästhetik und Funktionalität vereint. Dank einer vielfältigen Auswahl an Installationszubehör und der fünf Ausführungen, passt sich FOCUS flexibel an verschiedene architektonische und landschaftliche Anforderungen an und bietet maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt. ■ DE

FOCUS es un proyector multifunción que se inspira en el mundo de la fotografía en las líneas y el diseño, con detalles que evocan ópticas y objetivos. La articulación, a menudo considerada un elemento secundario, en FOCUS se convierte en un detalle de puro diseño y funcionalidad. Gracias a una amplia gama de accesorios de instalación y los cinco acabados, FOCUS se adapta con flexibilidad a distintas aplicaciones arquitectónicas y paisajísticas y ofrece soluciones a medida para cada proyecto. ■ ES

FOCUS–это многофункциональный прожектор, линии и дизайн которого вдохновляются миром фотографии, а детали напоминают оптику и линзы фотоаппарата. Шарнир, часто считающийся второстепенным элементом, в светильнике FOCUS становится чисто дизайнерской и функциональной деталью. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров для установки и пяти вариантам отделки FOCUS гибко адаптируется к различным архитектурным и ландшафтным требованиям, предлагая индивидуальные решения для каждого проекта. ■ RU

FOCUS是一款线条和设计灵感源自摄影界的投射灯，其细节呼应光学镜片和镜头。接头，通常被视为次要元素，但它在FOCUS中却成为一种拥有纯粹设计与功能的细节。得益于丰富的安装配件和五种饰面，FOCUS可灵活适应不同的建筑应用和景观应用，为每个项目提供量身定制化解决方案。■ ZH

Focus 28



Focus 48



The combination of two Focus 48 on a fixing base and one Focus 28 on a strap allows uniform illumination of medium to large trees with florid foliage.

La combinazione di due Focus 48 su base di fissaggio posizionati a terra e di un Focus 28 su cinghia per albero, permette di illuminare uniformemente alberi di medie/grandi dimensioni, con una chioma rigogliosa.

Focus 28



Focus 48
with Snoot



Focus 60





Focus 28, Focus 48, Focus 60	ACCESSORIES: Honeycomb, Snoot, Cover for base	FINISHES: Matte Black, Natural Green



Focus 48	ACCESSORY: Half-moon glare shield	FINISH: Matte Black






Focus 28	FINISHES: Matte Black, Natural Brown, Natural Green	Spot Optics (16°)





Focus 48	ACCESSORY: Honeycomb	FINISH: Matte Champagne

Focus 28




Focus 48



Focus 60






Focus 28



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Multifunctional Projector
Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK08
CE · EAC	
Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	F

Light source
Sorgente luminosa

80001 — 24V

LED
2,7 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM · 24V

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
► P. 168

Finish
Finitura


20	44	45	69	70
Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
RAL 9005	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
310 lm Nominal Flux 170 lm Delivered Flux	280 lm Nominal Flux 182 lm Delivered Flux	310 lm Nominal Flux 200 lm Delivered Flux

Optic
Ottica

SP	ME	EW
Spot 16°	Medium 25°	Extra Wide 55°



Internal accessory
Accessorio interno


H	G	X
Honeycomb	Half-moon glare shield	No accessories



External accessory
Accessorio esterno

S	X
Snoot	No accessories


Focus with Snoot



Focus 48



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Multifunctional Projector	
Year	2025	
Designer	Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V	
IP65	IK07	
CE · EAC		
Net weight Peso netto	0,55 kg 1,21 lbs	Pack 1 Colli
Energy class Classe energetica	F E	2200 K 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

80002 *	24V	80003	BUILT-IN DRIVER
LED 6,1 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step	LED 6,1 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
Cable length 1,5 m	Rubber cable Section 2× 0,5 mm²	Cable length 1,5 m	Rubber cable Section 3× 1 mm²
PWM · 24V		TRIAC · 220–240V	

Finish
Finitura


20	44	45	69	70
Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
RAL 9005	NCS S 8500N	NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y	

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
625 lm Nominal Flux 455 lm Delivered Flux	810 lm Nominal Flux 590 lm Delivered Flux	880 lm Nominal Flux 640 lm Delivered Flux


Optic
Ottica

SP	ME	EW
Spot 18°	Medium 24°	Extra Wide 60°



Internal accessory
Accessorio interno


H	G	X
Honeycomb	Half-moon glare shield	No accessories



External accessory
Accessorio esterno

S	X
Snoot	No accessories


Focus with Snoot



Focus 60



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Multifunctional Projector	
Year	2025	
Designer	Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V	
IP65	IK07	
CE · EAC		
Net weight Peso netto	0,85 kg 1,87 lbs	Pack 1 Colli
Energy class Classe energetica	F E	2200 K 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

80004 *	24V	80005	BUILT-IN DRIVER
LED 13,4 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step	LED 13,4 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
Cable length 1,5 m	Rubber cable Section 2× 0,5 mm²	Cable length 1,5 m	Rubber cable Section 3× 1 mm²
PWM · 24V		TRIAC · 220–240V	

Finish
Finitura


20	44	45	69	70
Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
RAL 9005	NCS S 8500N	NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y	

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
1110 lm Nominal Flux 890 lm Delivered Flux	1440 lm Nominal Flux 1155 lm Delivered Flux	1520 lm Nominal Flux 1220 lm Delivered Flux


Optic
Ottica

SP	ME	EW
Spot 18°	Medium 24°	Extra Wide 60°



Internal accessory
Accessorio interno


H	G	X
Honeycomb	Half-moon glare shield	No accessories



External accessory
Accessorio esterno

S	X
Snoot	No accessories

Focus with Snoot




Mounting accessories
Accessori di installazione

80099



Fixing base
Base di fissaggio



Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.

*

Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 077

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 077

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura




Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

80098



Connection base
Base per connessioni interne



Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1

80097 **80096** **80095**

Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie

Stem 30

Stem 60

Stem 90


*

Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 077

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 077

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura




Net weight Peso netto	A	0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B	0,20 kg 0,44 lbs		
	C	0,30 kg 0,66 lbs		

Mounting accessories
Accessori di installazione

80090



Fixing tree strap (max length 5 m – 196,85”)
Cinghia di fissaggio per albero (lunghezza max 5 m – 196,85”)



Finish
Finitura

20 Matte Black — Nero Opaco




Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1

80089



Spike for direct ground installation
Picchetto per installazione nel terreno



**

The ground spike can be added only to the base (code 80099) or to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base (cod. 80099) o alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095).

Finish
Finitura

20 Matte Black — Nero Opaco




Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

Accessory
Accessorio

80088


Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio





Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli	1

Focus

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Focus 28



80001 — 24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Focus 48



80002 — 24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

OR

80003 — 220–240 V

Built-in driver. /Driver integrato.

Focus 60



80004 — 24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED)./Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

OR

80005 — 220–240 V

Built-in driver. /Driver integrato.

Finish
Finitura

- 20 — Matte Black / Nero Opaco
- 44 — Matte Anthracite / Antracite Opaco
- 45 — Matte Champagne / Champagne Opaco
- 69 — Natural Brown / Testa di Moro
- 70 — Natural Green / Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

- 22 — 2200 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3–Step
- 27 — 2700 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3–Step
- 30 — 3000 K, CRI ≥ 90, MacAdam < 3–Step

Optic
Ottica

- SP — Spot
- ME — Medium
- EW — Extra Wide

Int. accessory
Acc. interno

- H — Honeycomb
- G — Half-moon glare shield
- X — No acc.

Ext. accessory
Acc. esterno

- S — Snoot
- X — No acc.

Mounting accessories
Accessori di installazione

Mounting
Installazione

- 80099 — Fixing base / Base di fissaggio
- 80098 — Connection base / Base per connessioni
- 80097 — 30 cm 11,81" — Stem with base / Stelo con base
- 80096 — 60 cm 23,62" — Stem with base / Stelo con base
- 80095 — 90 cm 35,43" — Stem with base / Stelo con base
- 80090 — Tree strap / Cinghia per albero

Finish
Finitura

- 20 — Matte Black / Nero Opaco
- 44 — Matte Anthracite / Antracite Opaco
- 45 — Matte Champagne / Champagne Opaco
- 69 — Natural Brown / Testa di Moro
- 70 — Natural Green / Verde Natura

80089 — Spike / Picchetto

The ground spike can be added only to the base (code 80099) or to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095).

20 — Matte Black / Nero Opaco

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base (cod. 80099) o alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095).

Configuration examples
Esempi di configurazione

Focus 28 — Floor



80001 70 22 SP H S
80097 70

Focus 48 — Wall



80002 69 27 ME X X
80098 69

Focus 60 — Floor (GROUND)



80005 20 30 EW X X
80099 20
80089 20

KINNO, designed by Patrick Norguet, 2025

KINNO is a bollard inspired by the silhouette of a mushroom, blending harmoniously into the natural landscape. It is deliberately designed with gills beneath its cap to create an organic and unexpected effect that evokes the harmony of the natural world. Among its mounting accessories, in addition to the straight stem, there is a wavy version that adds movement and spontaneity to the lighting composition. Available in five finishes and multiple functions, KINNO becomes a true creative tool for landscape designers and architects.

KINNO è un bollard che richiama la silhouette di un fungo, integrandosi armoniosamente nel paesaggio naturale. È volutamente dotato di lamelle sotto la calotta per creare un effetto organico e inaspettato che evoca l'armonia del mondo naturale. Tra gli accessori di installazione, oltre allo stelo dritto, è disponibile una versione curva che dona movimento e spontaneità alla composizione luminosa. Disponibile in cinque finiture e in molteplici funzioni, KINNO diventa un vero e proprio strumento creativo per landscape designer e architetti.

KINNO

Patrick Norguet

					Click to discover more +
Kinno	COD: 802				Go to the technical info +
CATEGORY: Bollard	APPLICATIONS: Floor, Wall, Ceiling		IP65	IK07	



Kinno	FINISH: Natural Brown



Kinno

FINISH: Natural Green



Kinno

FINISH: Matte Black



KINNO est un bollard qui rappelle la forme d'un champignon, s'intégrant harmonieusement au paysage naturel. Voulument équipé de lamelles sous la calotte, il crée un effet organique et inattendu qui évoque l'harmonie du monde naturel. Parmi les accessoires de montage, en plus du corps droit, une version courbée est disponible qui apporte du mouvement et de la spontanéité à la composition lumineuse. Disponible en cinq finitions et en multiples fonctions, KINNO devient un véritable instrument créatif pour les paysagistes et les architectes. ■ FR

KINNO ist eine Pollerleuchte, die an die Silhouette eines Pilzes erinnert und sich harmonisch in die natürliche Landschaft einfügt. Gezielt wurden unter dem Leuchtenschirm Lamellen angebracht, um einen organisch wirkenden und überraschenden Effekt zu kreieren, der Erinnerungen an die Harmonie der natürlichen Umgebung weckt. Zum Montagezubehör gehört neben dem geraden Stab auch eine gebogene Variante, die Bewegung und Spontaneität in die Lichtkomposition einbringt. Erhältlich in fünf Ausführungen und mit verschiedenen Funktionen wird KINNO auf diese Weise zu einem vollwertigen kreativen Werkzeug für Landschaftsgestalter und Architekten. ■ DE

KINNO es un bolardo que recuerda la silueta de una seta, integrándose armoniosamente en el paisaje natural. Está intencionadamente dotada de láminas bajo la calota para crear un efecto orgánico e inesperado que evoca la armonía del mundo natural. Entre los accesorios de montaje, además del poste recto, hay disponible una versión curva que aporta movimiento y espontaneidad a la composición luminosa. Disponible en cinco acabados y múltiples funciones, KINNO se convierte en una herramienta creativa para paisajistas y arquitectos. ■ ES

KINNO–световой боллард, напоминающий по форме гриб, гармонично вписывается в природный ландшафт. Под колпаком светильника специально предусмотрены пластинки, создающие органичный и неожиданный эффект, вызывающий ассоциации с гармонией природного мира. Монтажные аксессуары, помимо прямого столбика, предусматривают также изогнутую версию, которая придает движение и спонтанность световой композиции. KINNO, доступный в пяти вариантах отделки и с многочисленными функциями, становится подлинным креативным инструментом, предназначенным для ландшафтных дизайнеров и архитекторов. ■ RU

KINNO是一款轮廓酷似蘑菇的短柱灯，与自然景观和谐相融。菌盖下特意配有菌褶，以创造一种有机且意外的效果，呼应自然世界的和谐。组装配件中除了笔直款撑柱外，还有一款弯曲版本可供选择，该版本为灯光组合凭添动感与自然性。具有五种饰面和多种功能，KINNO成为了一件针对景观设计师和建筑师的真正创意工具。■ ZH



Kinno | FINISH: Matte Anthracite


Kinno	FINISH: Matte Anthracite



Kinno	FINISH: Matte Champagne

Kinno






Kinno



Dimensions
Dimensioni



Category **Categoria**	**Bollard**
Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V
IP65	IK07
CE · ENEC · EAC	
Net weight 0,55 kg Peso netto 1,21 lbs	Pack 1 Colli
Energy class Classe energetica	24V: F 2200 K; E 2700, 3000 K 220-240V: E 2200 K; D 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80201 * — 24V
LED
7,4 W
CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step
Cable length 1,5 m
Rubber cable H05RN F
Section 2× 0,75 mm²
PWM · 24V

80202 — BUILT-IN DRIVER
LED
6 W
CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step
Cable length 1,5 m
Rubber cable H05RN F
Section 3× 1 mm²
TRIAC · 220–240V

*
Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
▸ P. 168

Finish
Finitura


20	44	45	69	70
Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
RAL 9005	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
720 lm Nominal Flux 540 lm Delivered Flux	880 lm Nominal Flux 660 lm Delivered Flux	920 lm Nominal Flux 690 lm Delivered Flux

80099

Fixing base
Base di fissaggio



Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 093

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 093

Finishes
Finiture


20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

80098

Connection base
Base per connessioni interne



Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

Finishes
Finiture


20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1

80097 80096 80095

Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie



*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 093

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 093

Finishes
Finiture


20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	A	0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B	0,20 kg 0,44 lbs		
	C	0,30 kg 0,66 lbs		

80297 80296 80295

Waved stem with fixing base for surface installation
Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie



*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▸ P. 093

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▸ P. 093

Finishes
Finiture


20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	A	0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B	0,20 kg 0,44 lbs		
	C	0,30 kg 0,66 lbs		

80089

Spike for ground mounting
Picchetto per montaggio a terra



**
The ground spike can be added only to the fixing base (code 80099), to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095), or to the three waved stem heights (codes 80297, 80296, 80295).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base di fissaggio (cod. 80099), alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095) o alle tre altezze di stelo curvo (cod. 80297, 80296, 80295).

Finish
Finitura

20	Matte Black	Nero Opaco


20

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

Accessory
Accessorio

80088

Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs		
Pack Colli	1		

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20 44 45 69 70

Kinno

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Kinno



80201

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). /Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 168

OR

80202

220–240 V

Built-in driver. /Driver integrato.

Finish
Finitura

20 Matte Black
Nero Opaco

44 Matte Anthracite
Antracite Opaco

45 Matte Champagne
Champagne Opaco

69 Natural Brown
Testa di Moro

70 Natural Green
Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

22
2200 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3–Step

27
2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3–Step

30
3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3–Step

Mounting accessories
Accessori di installazione

Mounting
Installazione

80099
Fixing base
Base di fissaggio

80098
Connection base
Base per connessioni

80097
30 cm
11,81”
Stem with base
Stelo con base

80297
30 cm
11,81”
Waved stem with base
Stelo curvo con base

80096
60 cm
23,62”
Stem with base
Stelo con base

80296
60 cm
23,62”
Waved stem with base
Stelo curvo con base

80095
90 cm
35,43”
Stem with base
Stelo con base

80295
90 cm
35,43”
Waved stem with base
Stelo curvo con base

Finish
Finitura

20 Matte Black
Nero Opaco

44 Matte Anthracite
Antracite Opaco

45 Matte Champagne
Champagne Opaco

69 Natural Brown
Testa di Moro

70 Natural Green
Verde Natura

80089
Spike
Picchetto

20 Matte Black
Nero Opaco

The ground spike can be added only to the fixing base (code 80099), to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095), or to the three waved stem heights (codes 80297, 80296, 80295).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base di fissaggio (cod. 80099), alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095) o alle tre altezze di stelo curvo (cod. 80297, 80296, 80295).

Configuration examples
Esempi di configurazione

Kinno — Floor



80201 69 22
80097 69

Kinno — Floor



80202 45 27
80297 45

Kinno — Floor (GROUND)



80202 69 22
80295 69
80089 20

Kinno — Floor



80201 70 30
80296 70

Kinno — Wall



80202 20 22
80098 20

Kinno — Ceiling



80201 44 27
80099 44

CHELSIE, designed by Patrick Norguet, 2025/2026

CHELSIE is a compact architectural light that defines pathways through a fluid and minimalist design. CHELSIE it stands out for its softly recessed profile that conceals the LED light source while contributing to effective, uniform illumination with a high light output. Installed individually or in sequence, CHELSIE defines pathways, steps and entrances with discreet, rhythmic lighting effects that support a natural perception of the night-time landscape. The Ø80 mm version expands its range of applications, offering greater compositional flexibility between the ultra-compact Ø40 mm marker light and the Ø140 mm version. Matt finishes complete its versatility across a wide variety of settings.

CHELSIE è una piccola architettura di luce che scandisce il percorso attraverso un segno fluido ed essenziale. CHELSIE si distingue per la morbida rientranza che nasconde la sorgente LED e contribuisce a un'illuminazione efficace e omogenea, caratterizzata da un elevato output luminoso. Installata singolarmente o in ripetizione, CHELSIE definisce vialetti, gradinate e ingressi con giochi di luce discreti e regolari, assecondando una percezione naturale del paesaggio notturno. Con la dimensione da Ø80 mm, amplia le proprie applicazioni offrendo maggiore flessibilità compositiva tra il segnapasso ultra-compatto da Ø40 mm e la variante da Ø140 mm. Le finiture opache completano la sua versatilità in contesti diversi.

CHELSIE

Patrick Norguet

Click to discover more +

Go to the technical info +

Chelsie 40, 80, 140	COD: 801			
CATEGORIES: Step Light	APPLICATION: Wall	IP65	IK07	



Chelsie 40, 80, 140	FINISH: Matte Anthracite



Chelsie 80, 140 | FINISH: Natural Brown



Chelsie 140 | FINISH: Natural Brown



Chelsie 40	FINISH: Matte Champagne

Chelsie 80	FINISH: Matte Champagne


Chelsie 140	FINISH: Matte Black



Chelsie 40 | FINISH: Matte Grey



Chelsie 40 | FINISH: Matte Black



Chelsie 80	FINISH: Matte Grey

Chelsie 140	FINISH: Matte Grey

CHELSIE est un petit luminaire architectural qui rythme le parcours à travers un design fluide et essentiel. CHELSIE il se distingue par son renfoncement discret qui dissimule la source LED, contribuant à diffuser un éclairage efficace et uniforme, caractérisé par un flux lumineux élevé. Installé seul ou en composition, CHELSIE définit les allées, les marches et les entrées à travers des jeux de lumière discrets et réguliers, favorisant une perception naturelle du paysage nocturne. Avec son diamètre de 80 mm, il élargit ses applications par le biais d'une plus grande flexibilité de composition entre éclairage de marche ultra-compact de Ø40 mm et de Ø140 mm. Les finitions mates complètent sa polyvalence dans toute une variété de contextes. ■ FR


CHELSIE ist eine kleine Lichtarchitektur, die den Weg durch eine fließende, essentielle Lichtlinie strukturiert. CHELSIE zeichnet sie sich durch eine sanfte Vertiefung aus, die die LED-Lichtquelle verbirgt und zu einer effektiven, homogenen Beleuchtung mit hohem Lichtoutput beiträgt. Ob einzeln oder in Reihe installiert, definiert CHELSIE Wege, Treppen und Eingangsbereiche mit dezenten und gleichmäßigen Lichtspielen und unterstützt eine natürliche Wahrnehmung der nächtlichen Umgebung. Mit der Größe von Ø80 mm erweitert sie ihre Anwendungsmöglichkeiten und bietet mehr Gestaltungsflexibilität zwischen der ultrakompakten Bodeneinbauleuchte mit Ø40 mm und der Variante mit Ø140 mm. Die matten Ausführungen unterstreichen ihre Vielseitigkeit in unterschiedlichen Kontexten. ■ DE

CHELSIE es una pequeña arquitectura de luz que marca el camino a través de un diseño fluido y esencial. CHELSIE destaca por su suave hendidura que oculta la fuente LED y contribuye a una iluminación eficaz y homogénea, caracterizada por un elevado rendimiento luminoso. Ya sea instalada de forma individual o en serie, Chelsie delimita senderos, escaleras y entradas con juegos de luz discretos y regulares, favoreciendo una percepción natural del paisaje nocturno. Con el tamaño de Ø80 mm, amplía sus aplicaciones al ofrecer una mayor flexibilidad compositiva entre el marcador de paso ultracompacto de Ø40 mm y la variante de Ø140 mm. Los acabados mates completan su versatilidad en distintos contextos. ■ ES


CHELSIE – это небольшой архитектурный светильник, задающий ритм пути благодаря плавным линиям и лаконичному дизайну. Его характерная мягкая внутренняя выемка скрываетсветодиодный источник света и обеспечивает эффективное, равномерное освещение с высокой светоотдачей. При одиночной или линейной установке CHELSIE деликатно подчеркивает дорожки, лестницы и входные зоны, создавая сдержанные, ритмичные световые акценты, которые гармонично дополняют ночной ландшафт. Версия диаметром Ø80 мм расширяет возможности применения, предлагая большую универсальность и занимая промежуточное положение между ультракомпактным светильником Ø40 мм для подсветки ступеней и вариантом света диаметром Ø140 мм. Матовые отделки подчеркивают универсальность светильника и позволяют ему органично вписываться в самый разнообразный контекст. ■ RU

CHELSIE是一款小型灯光建筑，通过流畅精简的符号标记道路。其独到之处是隐藏了LED光源的柔和凹槽，有助于实现高效均匀的照明并具有高光输出的特点。可单独安装或重复安装，CHELSIE以微妙而规律的光影变化来界定路径、台阶和入口，营造出一份对夜间景观的自然感知。Ø80毫米的尺寸使其应用范围更广，从而在超紧凑的Ø40毫米指路灯和Ø140毫米灯之间提供了更大的组合灵活性。哑光饰面使其在不同场景下均能发挥多种用途。■ ZH


Chelsie 40



Chelsie 80




Chelsie 140




Chelsie 40



Dimensions
Dimensioni



Recessed box included
Controcassa inclusa



Category Categoria	Step Light
Year	2025
Designer	Patrick Norguet
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK07
Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs
Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	G F
	2200 K 2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80101 * — 24V

LED
1,2 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 0,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM 24V

* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Finish
Finitura

10	32	20	44	45	69
Matte White Bianco Opaco	Matte Grey Grigio Opaco	Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 9016	RAL 7047	RAL 9005	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
90 lm Nominal Flux 32 lm Delivered Flux	93 lm Nominal Flux 33 lm Delivered Flux	95 lm Nominal Flux 34 lm Delivered Flux

Recessed box
Controcassa

80199 **






** Recessed box: Included in code 80101. Also available separately in packs of 10 under code 80199.

Controcassa Inclusa nel cod. 80101, ma ordinabile anche separatamente in confezione da 10 pz con il cod. 80199.

Chelsie 80



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Step Light	
Year	2026	
Designer	Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio	24 V	
IP65	IK07	
CE · ENEC · EAC		
Net weight Peso netto	0,08 kg 0,17 lbs	Pack 1 Colli
Energy class Classe energetica	E 2200 K D 2700, 3000 K	

Light source
Sorgente luminosa

80104 * — 24V
LED 1,2 W — CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
Cable length 0,5 m — Rubber cable Section 2× 0,5 mm²
PWM · 24V

* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Finish
Finitura

32	20	44	45	69
Matte Grey Grigio Opaco	Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 7047	RAL 9005	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R


Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
163 lm Nominal Flux 87 lm Delivered Flux	185 lm Nominal Flux 99 lm Delivered Flux	188 lm Nominal Flux 100 lm Delivered Flux

Chelsie 140



Dimensions
Dimensioni



Available for installation on flush-mount boxes with fixing spacing 83,5 mm – 3,28" or 60 mm – 2,36" (standard 503 or 502).

Disponibile per installazione su scatole ad incasso con interasse di fissaggio 83,5 mm – 3,28" o 60 mm – 2,36" (standard 503 o 502).

Category Categoria	Step Light	
Year	2025	
Designer	Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V	
IP65	IK07	
CE · ENEC · EAC		
Net weight Peso netto	0,40 kg 0,88 lbs	Pack 1 Colli
Energy class Classe energetica	24V: E 2200 K, D 2700, 3000 K 220-240V: C	

Light source
Sorgente luminosa

80102 * — 24V
LED 2,3 W — CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
Cable length 0,5 m — Rubber cable Section 2× 0,75 mm²
PWM · 24V

80103 — BUILT-IN DRIVER
LED 2 W — CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step
Cable length 0,5 m — Rubber cable Section 3× 1 mm²
TRIAC · 220–240V

* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ▸ P. 168

Finish
Finitura

32	20	44	45	69
Matte Grey Grigio Opaco	Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 7047	RAL 9005	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
296 lm Nominal Flux 158 lm Delivered Flux	364 lm Nominal Flux 194 lm Delivered Flux	375 lm Nominal Flux 200 lm Delivered Flux

REED, designed by Lodes, 2025

REED is a lighting solution inspired by reeds, designed to be planted directly into the ground, either individually or in repetition. Its name –"reed" in English – already conveys its essence: a slender metal tube emerging from the soil like a plant element, ready to illuminate with quiet discretion. A choice of diffusers – onion-shaped, spherical, or spike-like – enhances the illusion of a natural extension of the surrounding vegetation. Whether used alone or in groups, reed blends into nature, creating installations with evocative atmospheres. reed can be inserted directly into the ground at the desired angle, thanks to a structure specifically designed to adapt to the environment, almost to the point of disappearing within it.

REED è una soluzione luminosa ispirata ai giunchi, da piantare direttamente nel terreno singolarmente o in ripetizione. Il nome, che in inglese significa "giunco", racconta già la sua essenza: un sottile tubicino metallico che emerge dal terreno come un elemento vegetale, pronto a illuminare con silenziosa discrezione. Un sistema di tre diffusori accentua l'illusione di una naturale continuazione della vegetazione circostante: da sola o in gruppo, Reed si confonde nella natura creando installazioni di suggestive atmosfere. Può essere piantato direttamente nel terreno con l'inclinazione desiderata grazie a una struttura progettata per adattarsi al contesto fino quasi a mimetizzarsi.

REED

Lodes

				Click to discover more +
Reed Pod, Oval 60, Oval 90	COD: 806			Go to the technical info +
CATEGORY: Spike Light	APPLICATION: Floor (GROUND)	IP65	IK08	

Reed Pod	FINISH: Matte Champagne



Reed Pod, Reed Oval 60, Reed Oval 90	FINISHES: Matte Champagne, Natural Brown





Reed Pod	**FINISH:** Matte Champagne

REED est une solution lumineuse s'inspirant des joncs, à fixer directement dans le terrain, individuellement ou en répétition. Ce nom anglais qui signifie jonc raconte à lui seul son essence : un fin tube métallique qui sort du sol comme un élément végétal, prêt à illuminer avec une discrétion silencieuse. Un système de diffuseurs au choix de l'utilisateur – en forme d'oignon, de boule et d'épi – accentue l'illusion d'une continuation naturelle de la nature environnante : seul ou en groupe, REED se fond dans la nature et crée des installations aux atmosphères suggestives. Le corps peut être planté directement dans le sol selon l'angle souhaité grâce à une structure conçue expressément pour s'adapter au contexte, jusqu'à quasiment disparaître. ■ FR

REED ist eine von Schilfrohr inspirierte Beleuchtungslösung, die einzeln oder in Reihe direkt in den Boden eingelassen werden kann. Die Bezeichnung, die im Englischen "Schilf" bedeutet, beschreibt bereits ihr Wesen: Ein dünnes Metallrohr, das wie ein Pflanzenelement aus dem Boden ragt, um mit dezenter Zurückhaltung für Beleuchtung zu sorgen. Ein Diffusorensystem, aus dem der Benutzer wählen kann – zwiebel-, kugel- und ährenförmig – verstärkt die Illusion einer natürlichen Fortsetzung der umliegenden Vegetation: Einzeln oder in einer Gruppe fügt sich REED in die Natur ein und kreiert stimmungsvolle Installationen. Der Stab kann dank einer sich fast bis zur vollkommenen Unauffälligkeit an die Umgebung anpassenden Struktur, direkt im gewünschten Winkel in den Boden eingelassen werden. ■ DE

REED es una solución luminosa inspirada en los juncos, para plantar directamente en el suelo de forma individual o repetida. El nombre, que en inglés significa "junco", ya cuenta su esencia: un fino tubo metálico que emerge del suelo como un elemento vegetal, listo para iluminar con silenciosa discreción. Un sistema de difusores entre los que el usuario puede elegir – en forma de cebolla, bola y espiga – acentúa la ilusión de una continuación natural de la vegetación circundante: sola o en grupo, REED se confunde con la naturaleza creando instalaciones de evocadoras atmósferas. El poste puede plantarse directamente en el suelo con la inclinación que se quiera gracias a una estructura diseñada para adaptarse al contexto hasta casi mimetizarse. ■ ES

REED–это осветительное решение, вдохновленное камышом, которое можно устанавливать прямо в землю по отдельности или группами. Название, в переводе с английского означающее «камыш», уже передает его суть: тонкая металлическая трубка, вырастающая из земли, словно растительный элемент, готовый бесшумно и незаметно освещать пространство. Система диффузоров, выбираемых пользователем, в форме луковицы, шара или колоска, подчеркивает иллюзию естественного продолжения окружающей растительности: установленный отдельно или в группе, REED сливается с природой, создавая инсталляции с чарующей атмосферой. Столбик можно вбить прямо в землю под нужным углом благодаря структуре, специально разработанной для адаптации к окружающему пространству до почти полного слияния. ■ RU

REED是一项受灯心草启发的发光解决方案，可单独或以重复方式直接栽入地面。其名字在英文中意为"灯心草"，已将其本质尽显无疑：一根细细的金属管如植物元素一般从地面冒出，随时准备以低调静默的方式进行照明。用户可在洋葱形、球形和麦穗形这几种形状中选择扩散灯罩系统，突出周围植被自然延续的幻觉：单独或成组，融入自然的REED可创造出具有迷人氛围的安装组合。得益于其专门设计的结构，撑柱可按所需角度直接载入地面，以适应环境甚至几乎自我伪装。■ ZH


Reed Pod	FINISHES: Matte Champagne, Natural Brown, Natural Green






Reed Oval 60, Reed Oval 90	FINISH: Matte Anthracite

Reed 30 Reed 60 Reed 90




Reed Pod



Reed Oval 60




Reed Oval 90



Reed 30



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Spike Light
Year	2025
Designer	Lodes
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK08
CE · EAC	
Net weight Peso netto	A 0,17 kg 0,37 lbs B 0,21 kg 0,46 lbs C 0,45 kg 0,99 lbs
Pack Colli	2
Energy class Classe energetica	F

Light source
Sorgente luminosa

80611 24V

LED
0,3 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM · 24V

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
▸ P. 168

Finish
Finitura

44	45	69	70
Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
80 lm Nominal Flux 34 lm Delivered Flux	86 lm Nominal Flux 40 lm Delivered Flux	94 lm Nominal Flux 48 lm Delivered Flux


Diffuser
Diffusore

A	B	C
		
Pod	Oval 60	Oval 90

Reed 60



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Spike Light
Year	2025
Designer	Lodes
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK08
CE · EAC	
Net weight Peso netto	A 0,20 kg / 0,44 lbs B 0,24 kg / 0,52 lbs C 0,48 kg / 1,05 lbs
Pack Colli	2
Energy class Classe energetica	F

Light source
Sorgente luminosa

80612 — 24V

LED 0,3 W — CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m — Rubber cable Section 2× 0,5 mm²

PWM · 24V

Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

Finish
Finitura

44	45	69	70
Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y


Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
80 lm Nominal Flux 34 lm Delivered Flux	86 lm Nominal Flux 40 lm Delivered Flux	94 lm Nominal Flux 48 lm Delivered Flux


Diffuser
Diffusore

A	B	C
		
Pod	Oval 60	Oval 90

Reed 90



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Spike Light
Year	2025
Designer	Lodes
Voltage Voltaggio	24 V
IP65	IK08
CE · EAC	
Net weight Peso netto	A 0,22 kg / 0,48 lbs B 0,26 kg / 0,57 lbs C 0,50 kg / 1,10 lbs
Pack Colli	2
Energy class Classe energetica	F

Light source
Sorgente luminosa

80613 — 24V

LED 0,3 W — CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m — Rubber cable Section 2× 0,5 mm²

PWM · 24V

Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
▸ P. 168

Finish
Finitura

44	45	69	70
Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura
NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R	NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
80 lm Nominal Flux 34 lm Delivered Flux	86 lm Nominal Flux 40 lm Delivered Flux	94 lm Nominal Flux 48 lm Delivered Flux

Diffuser
Diffusore

A	B	C
		
Pod	Oval 60	Oval 90

STITCH, designed by estudi{H}ac, 2025

STITCH is a family of outdoor lanterns with a strong decorative character, evoking summery moods and light, carefree emotions – like those of a beach at sunset. A fabric ribbon weaves through the lantern's metal frame in a soft, flowing motion, creating a play of shadows and transparency. Available in four finishes and multiple sizes, stitch offers versatile applications, used alone or in group compositions, adapting to a variety of settings and functions.

STITCH è una famiglia di lanterne da esterno dal forte carattere decorativo che ricorda atmosfere estive ed emozioni leggere, come quelle di una spiaggia al tramonto. Un nastro in tessuto si intreccia alla gabbia metallica della lanterna con un morbido movimento che crea un gioco di ombre e trasparenze. Grazie alle quattro finiture e alle molteplici dimensioni, può avere applicazioni differenti che rispondono a più destinazioni d'uso, usata da sola o in composizione.

STITCH

estudi{H}ac

				Click to discover more +
Stitch Small, Medium, Large, Mega	COD: 807			Go to the technical info +
APPLICATIONS: Suspension, Catenary, Wall, Ceiling, Table, Floor		IP65	IK06	



Stitch Small	FINISH: Anthracite



Stitch Small, Stitch Large, Stitch Mega	FINISH: Anthracite



Stitch Medium, Stitch Large, Stitch Mega	FINISH: Anthracite



Stitch Small, Stitch Large, Stitch Mega	FINISHES: Deep Olive Green, Soft Ivory

STITCH est une famille de lanternes d'extérieur au caractère décoratif fort, rappelant les ambiances estivales et les émotions légères, comme celles d'une plage au coucher du soleil. Un ruban de tissu s'entrelace avec la cage métallique de la lanterne dans un mouvement doux qui crée un jeu d'ombres et de transparences. Grâce à ses quatre finitions et ses différentes tailles, Stitch peut avoir différentes applications qui répondent à de multiples usages s'il est utilisé seul ou en composition. ■ FR

STITCH ist eine Laternenfamilie für den Außenbereich mit starkem dekorativem Charakter, der an sommerliche Atmosphären und Lichtstimmungen erinnert, wie die eines Strandes bei Sonnenuntergang. Ein Gewebeband verflechtet sich mit dem Metallkäfig der Laterne in einer fließenden Bewegung, die ein Spiel von Schatten und Transparenzen erzeugt. Dank ihrer vier Ausführungen und verschiedenen Größen eignet sie sich für verschiedene Anwendungsbereiche, sei es einzeln oder in Kompositionen. ■ DE

STITCH es una familia de farolas de exterior con un marcado carácter decorativo, que evoca ambientes veraniegos y emociones ligeras, como las de una playa al atardecer. Una cinta de tela se entrelaza con la jaula metálica de la farola con un movimiento suave que crea un juego de sombras y transparencias. Gracias a sus cuatro acabados y los múltiples tamaños, puede tener distintas aplicaciones que responden a varios usos si se utiliza sola o en composición. ■ ES

STITCH–это семейство уличных фонарей с ярко выраженным декоративным характером, напоминающих о приятной летней атмосфере, положительных эмоциях и закатах на пляже. Тканевая лента плавно переплетается с металлической клеткой фонаря, создавая мягкую игру теней и прозрачности. Благодаря четырем вариантам отделки и множеству размеров данный светильник может иметь различные области применения, подходящие для многоцелевого использования как по отдельности, так и в составе композиции. ■ RU

STITCH是一个具有强烈装饰性的户外灯笼式灯件系列，让人联想至夏日氛围和轻松情感，例如日落时的海滩。一条织物丝带与灯笼的金属笼柔和交织，形成一种阴影和透明度的交替效果。得益于其四种饰面和多种尺寸，它可拥有不同应用，无论单独使用或是组合使用，皆可满足多种用途。■ ZH




Stitch Small, Stitch Medium	FINISH: Deep Olive Green



Stitch Small, Stitch Medium

FINISHES: Soft Ivory, Anthracite




Stitch Medium	FINISH: Red Clay




Stitch Medium	FINISH: Anthracite

Stitch Small




Applications






Stitch Medium



Applications




Stitch Large




Stitch Mega




Fabric ribbon composition Composzioene nastro in tessuto		Material Materiale	100% Polyester Poliestre
		Width Larghezza	12 mm 0.47 in
		Weight Peso	13 g/m 0.029 lb/m
		Finishes Finiture	

Stitch Small



Dimensions
Dimensioni



Categories Categorie	Suspension, Wall, Ceiling, Table, Floor
Year	2025
Designer	estudi{H}ac
IP65	IK06
CE · EAC	
Net weight Peso netto	A 1,70 kg 3,74 lbs B 1,50 kg 3,30 lbs C 2,30 kg 5,07 lbs D 1,60 kg 3,52 lbs
Pack Colli	2

Light source
Sorgente luminosa

LED E27 A60
Max 15 W

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

220–240V

Application
Applicazione

80721



A Suspension

Accessory +

MORE INFO ▸ P. 146, 147

80701 20	80702 00	80703 44	
			
Catenary	Schuko	Canopy	No acc.

80751



B Wall

80731



C Ceiling

80771



D Table Floor


Finish
Finitura

4400	5700	6000	7100
Anthracite Antracite	Soft Ivory Avorio Tenue	Red Clay Argilla Rossa	Deep Olive Green Verde Oliva Scuro
NCS S 8500N	NCS S 3005 Y50R	NCS S 4550 Y80R	NCS S 7010 G70Y

Light source Sorgente luminosa	Bulb dimension Dimensione lampadina	Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E27 LED T28 10 W 2700 K 1000 lm CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 2,8 cm Ø 1,10" W/L 11,3 cm W/L 4,44"	Stitch Small	1	LAM-0014


Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Stitch Medium



Categories Categorie	Suspension, Ceiling, Table, Floor
Year	2025
Designer	estudi{H}ac
IP65	IK06
CE · EAC	
Net weight Peso netto	A 3,60 kg 7,93 lbs B 3,40 kg 7,49 lbs C 3,50 kg 7,71 lbs
Pack Colli	2

Dimensions
Dimensioni



Light source
Sorgente luminosa

LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

220–240V

Application
Applicazione

80722



A Suspension

80732



B Ceiling

80772



C Table Floor

Finish
Finitura

4400	5700	6000	7100
Anthracite Antracite	Soft Ivory Avorio Tenue	Red Clay Argilla Rossa	Deep Olive Green Verde Oliva Scuro
NCS S 8500N	NCS S 3005 Y50R	NCS S 4550 Y80R	NCS S 7010 G70Y

Light source Sorgente luminosa	Bulb dimension Dimensione lampadina	Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E27 LED T35 13,5 W 2700 K 1500 lm CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37" W/L 15 cm W/L 5,90"	Stitch Medium	1	LAM-0015


Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Stitch Large



Category Categoria	Floor
Year	2025
Designer	estudi{H}ac
IP65	IK06
Net weight Peso netto	4,30 kg 9,48 lbs
Pack Colli	2

Dimensions
Dimensioni



Light source
Sorgente luminosa

80773
LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

220–240V

Finish
Finitura

4400	5700	6000	7100
Anthracite Antracite	Soft Ivory Avorio Tenue	Red Clay Argilla Rossa	Deep Olive Green Verde Oliva Scuro
NCS S 8500N	NCS S 3005 Y50R	NCS S 4550 Y80R	NCS S 7010 G70Y

Light source Sorgente luminosa	Bulb dimension Dimensione lampadina	Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E27 LED T35 13,5 W 2700 K 1500 lm CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37” W/L 15 cm W/L 5,90”	Stitch Large	1	LAM-0015


Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Stitch Mega



Category Categoria	Floor
Year	2025
Designer	estudi{H}ac
IP65	IK06
Net weight Peso netto	12,40 kg 27,33 lbs
Pack Colli	2

Dimensions
Dimensioni



Light source
Sorgente luminosa

80774
LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

220–240V

Finish
Finitura


4400	5700	6000	7100
Anthracite Antracite	Soft Ivory Avorio Tenue	Red Clay Argilla Rossa	Deep Olive Green Verde Oliva Scuro
NCS S 8500N	NCS S 3005 Y50R	NCS S 4550 Y80R	NCS S 7010 G70Y

Light source Sorgente luminosa	Bulb dimension Dimensione lampadina	Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E27 LED T35 21 W 2700 K 2010 lm CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37” W/L 15 cm W/L 5,90”	Stitch Mega	1	LAM-0016

Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Accessory
Accessorio

80701 20



Catenary
Catenaria

Up to 5 Stitch Small
Fino a 5 Stitch Small

Finish
Finitura

20 Matte Black — Nero Opaco



20

Net weight Peso netto	1,30 kg 2,86 lbs	Pack Colli	1


Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

80702 00




IP44 Schuko Plug & Connector 220–240 V
Spina e connettore Schuko IP44 220–240 V

Cable length: 0,5 m/19,68"
Lunghezza cavo: 0,5 m/19,68"

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

+

80701 20



Catenary

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80773



Large Floor

80774



Mega Floor

Accessory
Accessorio

80703 44



Canopy accessory with self-supporting cable
Accessorio rosone con cavo autoportante

Finish
Finitura

44 Anthracite — Antracite



44

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1


Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

80705 99



Hook for ground installation with spike
Gancio di fissaggio nel terreno con picchetto

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1

Available for:
Disponibile per:

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80773




Large Floor

80774



Mega Floor

80706 99



Hook for floor installation
Gancio di fissaggio a terra

Net weight Peso netto	0,05 kg 0,11 lbs	Pack Colli	1

Available for:
Disponibile per:

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80773



Large Floor

80774



Mega Floor

VOLUM, designed by Snøhetta, 2023/2025

VOLUM is the blown glass sphere from the LODES indoor collection, reimagined for outdoor spaces. The poetic compositions move outdoors to continue the story of 360° illumination – capturing the fluidity of contemporary living and the natural continuity between interiors and exteriors. The diffuser spheres, with their special glossy white finish, emit light evenly and softly. Available in four sizes, VOLUM offers decorative and functional lighting solutions for wall and ceiling applications, enhancing covered outdoor areas such as porches, terraces, and other semi-exterior environments.

VOLUM è la sfera in vetro soffiato del catalogo indoor di LODES reinterpretata per gli spazi esterni: poetiche composizioni che si spostano all'aria aperta per continuare il racconto di un'illuminazione a 360°, interpretando la fluidità degli spazi abitativi contemporanei e la naturale continuità tra interni ed esterni. Le sfere del diffusore, grazie alla speciale finitura bianca lucida, irradiano la luce in modo uniforme e delicato. Quattro dimensioni possono essere declinate in soluzioni luminose e decorative da parete e soffitto, per illuminare e aggiungere valore a portici, terrazze e altri ambienti outdoor coperti.

VOLUM

Snøhetta

				Click to discover more +
Volum 14, 22, 29, 42	COD: 187			Go to the technical info +
APPLICATIONS: Wall, Ceiling		IP54	IK02	




Volum 42	FINISH: Glossy White




Volum 14, Volum 22

FINISH: Glossy White





Volum 14, Volum 22	FINISH: Glossy White



Volum 42	FINISH: Glossy White

VOLUM est la sphère en verre soufflé du catalogue d'intérieur LODES réinterprété pour les espaces extérieurs. Les compositions poétiques de VOLUM se déplacent en plein air pour continuer le récit d'un éclairage à 360° qui interprète la fluidité des espaces de vie contemporains et la continuité naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Les sphères du diffuseur qui, grâce à leur finition blanche brillante spéciale, propagent la lumière de manière uniforme et délicate. Quatre tailles peuvent se décliner en solutions lumineuses et décoratives pour les murs et les plafonds, pour éclairer et valoriser les porches, les terrasses et autres espaces extérieurs couverts. ■ FR


VOLUM ist die mundgeblasene, für Außenbereiche neu interpretierte Glaskugel aus dem LODES Indoor-Katalog. Die poetischen VOLUM Kompositionen begeben sich ins Freie, um die Geschichte der 360°-Rundumbeleuchtung fortzusetzen, die die Fluidität moderner Lebensräume und die natürliche Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen interpretiert. Die Kugeln des Diffusors strahlen dank ihrer speziellen glänzenden weißen Ausführung das Licht gleichmäßig und sanft ab. Vier Größen können zu leuchtenden und dekorativen Wand- und Deckenlösungen verwandelt werden, um Veranden, Terrassen und andere überdachte Outdoor-Bereiche zu beleuchten und zu bereichern. ■ DE

VOLUM es la esfera de vidrio soplado del catálogo indoor de LODES reinterpretada para espacios exteriores. Las poéticas composiciones de VOLUM se trasladan al aire libre para continuar el relato de una iluminación a 360° que interpreta la fluidez de los espacios habitables contemporáneos y la continuidad natural entre el interior y el exterior. Las esferas del difusor, gracias al especial acabado blanco brillante, irradian la luz de manera uniforme y delicada. Cuatro tamaños que pueden articularse en soluciones luminosas y decorativas de pared y techo para iluminar y añadir valor a porches, terrazas y otros espacios exteriores cubiertos. ■ ES

VOLUM–это сфера из дутого стекла из каталога светильников LODES, предназначенных для помещений, переосмысленная для уличных пространств. Поэтические композиции VOLUM переносятся на открытый воздух, с освещением на 360°, интерпретируя текучесть современных жилых пространств и естественную преемственность интерьеров и экстерьеров. Сферы диффузора, которые, благодаря специальной глянцевой белой отделке, равномерно и деликатно излучают свет. Четыре размера позволяют создавать настенные и потолочные световые и декоративные решения, освещающие и придающие особую красоту верандам, террасам и другим крытым помещениям на открытом воздухе. ■ RU


VOLUM是LODES室内系列产品目录中的吹制玻璃球，重新诠释后被用于室外空间。VOLUM的诗意组构移至户外，以延续360°照明的故事，诠释当代生活空间的流动性以及室内外之间的自然连续性。扩散灯罩的球体由于具有特殊的亮光白色饰面，可均匀细腻地散发光线。四种尺寸可用于壁式和吸顶式照明装饰解决方案，以照亮门廊、露台和其他带有盖顶的户外环境并为其添彩。■ ZH

Volum 14 Volum 22 Volum 29 Volum 42



Volum 14

Dimensions
Dimensioni



Categories Categorie	Wall, Ceiling
Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE · EAC	
Net weight 0,74 kg Peso netto 1,63 lbs	Pack 2 Colli

Light source
Sorgente luminosa

18741 1200

E14 LED T18
1× 5 W
Max 15 W

Ø max 5 cm – 1,96”
W/L 9 cm – 3,54”

220–240V

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

Finish
Finitura

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

Volum 22

Dimensions
Dimensioni



Categories Categorie	Wall, Ceiling
Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE · EAC	
Net weight 1,15 kg Peso netto 2,53 lbs	Pack 2 Colli

Light source
Sorgente luminosa

18742 1200

E27 LED T28
1× 10 W
Max 25 W

Ø max 5 cm – 1,96”
W/L 9 cm – 3,54”

220–240V

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

Finish
Finitura

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

A Translucent
Traslucido


B Glossy White
Bianco Lucido

Light source Sorgente luminosa			Bulb dimension Dimensione lampadina		Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E14 LED T18 5 W	2700 K 500 lm	CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 1,8 cm Ø 0,70”	W/L 6,1 cm W/L 2,40”	Volum 14	1	LAM-0017
E27 LED T28 10 W	2700 K 1000 lm	CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 2,8 cm Ø 1,10”	W/L 11,3 cm W/L 4,44”	Volum 22	1	LAM-0014

Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Volum 29

Dimensions
Dimensioni



Categories Categorie	Wall, Ceiling
Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE · EAC	
Net weight 2,16 kg Peso netto 4,76 lbs	Pack 2 Colli

Light source
Sorgente luminosa

18743 1200

E27 LED T35
1× 13 W
Max 25 W

Ø max 8,5 cm – 3,34”

220–240V

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

Finish
Finitura

A Silicone structure.
Struttura in silicone.


B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

Volum 42

Dimensions
Dimensioni



Categories Categorie	Wall, Ceiling
Year	2023/2025
Designer	Snøhetta
IP54	IK02
CE · EAC	
Net weight 3,39 kg Peso netto 7,47 lbs	Pack 2 Colli

Light source
Sorgente luminosa

18744 1200

E27 LED T35
1× 21 W
Max 25 W

Ø max 8,5 cm – 3,34”

220–240V

Bulb not included.
Lampadina non inlcusa.

Finish
Finitura

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

Light source Sorgente luminosa			Bulb dimension Dimensione lampadina		Lamp Lampada	Pack Colli	Code Codice
E27 LED T35 13 W	2700 K 1500 lm	CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37”	W/L 15 cm W/L 5,90”	Volum 29	1	LAM-0015
E27 LED T35 21 W	2700 K 2010 lm	CRI 90 MacAdam < 3–Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37”	W/L 15 cm W/L 5,90”	Volum 42	1	LAM-0016

Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

PUZZLE OUTDOOR, designed by Lodes, 2025


PUZZLE OUTDOOR is an evolution of **LODES**' iconic wall lamps, adapted for outdoor applications. Its simple, balanced geometry – featuring a round shape – interacts harmoniously with surfaces, while the light grazes the walls to highlight architectural details and textures, creating soft and atmospheric lighting. The circular version can be tilted to add visual dynamism and direct the light as desired.

PUZZLE OUTDOOR è un'evoluzione delle celebri applique **LODES** per applicazioni esterne. La sua geometria semplice ed equilibrata – dalla forma rotonda – dialoga con le superfici, mentre la luce, diffusa sulle pareti in modo radente, mette in risalto particolari e dettagli architettonici, creando morbide atmosfere di luce. La versione circolare può essere inclinata per aggiungere ulteriore dinamismo e direzionare la luce a piacere.

PUZZLE OUTDOOR

Lodes

				Click to discover more +
Puzzle Outdoor Single round, Double round	**COD:** 159			Go to the technical info +
APPLICATION: Wall		IP65	IK06	




Puzzle Outdoor Single round	**FINISH:** Matte Anthracite



Puzzle Outdoor Single round

FINISH: Natural Brown



Puzzle Outdoor Double round	FINISH: Matte Anthracite



PUZZLE OUTDOOR est une évolution des célèbres appliques LODES pour les applications d'extérieur. Sa géométrie ronde, simple et équilibrée, dialogue avec les surfaces, tandis que la lumière, diffusée sur les murs de manière rasante, met en valeur les détails et les éléments architecturaux, créant de douces atmosphères lumineuses. La version circulaire peut être inclinée pour ajouter davantage de dynamisme et diriger la lumière selon les goûts. FR

PUZZLE OUTDOOR ist eine Weiterentwicklung der beliebten LODES Wandleuchten für Außenanwendungen. Ihre einfache und ausgewogene Geometrie – mit ihrer runden Form – steht im Dialog mit den Oberflächen, während das Licht, das sich flach an den Wänden verteilt, architektonische Details und Einzelheiten hervorhebt und angenehm sanfte Lichtatmosphären schafft. Die runde Version kann geneigt werden, um noch mehr Dynamik zu erzielen und das Licht nach Belieben auszurichten. DE


PUZZLE OUTDOOR es una evolución de los famosos apliques LODES para aplicaciones exteriores. Su geometría sencilla y equilibrada – con su forma redondeada – dialoga con las superficies, mientras que la luz, difundida en las paredes de forma oblicua, resalta las particularidades y los detalles arquitectónicos creando suaves atmósferas de luz. La versión circular puede inclinarse para añadir más dinamismo y dirigir la luz como se desee. ES

PUZZLE OUTDOOR–это эволюция знаменитых настенных светильников LODES для наружного применения. Его простая и сбалансированная геометрическая круглая форма ведет диалог с поверхностями, а свет, скользящий и рассеивающийся по стенам, подчеркивает детали и архитектурные особенности, создавая мягкую световую атмосферу. Округлую версию можно наклонить, для того, чтобы добавить дополнительный динамизм и направить свет по желанию. RU


PUZZLE OUTDOOR是LODES著名的applique壁灯的升级版，适用于户外。其简单而平衡的几何形状 – 圆形 – 与表面对话，而光线以掠射方式漫射在墙壁上，突出建筑特点与细节的同时营造柔和的光线氛围。圆形版本可以倾斜，以增加动感并按喜好定向光线。ZH

Puzzle Outdoor Single round | FINISH: Matte Anthracite

Puzzle Outdoor Single round




Puzzle Outdoor Double round



Puzzle Single round



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Wall
Year	2025
Designer	Lodes
IP65	IK06
CE · EAC	
Net weight 0,72 kg Peso netto 1,58 lbs	Pack 1 Colli

Light source
Sorgente luminosa

15991 — AC LED

LED
16 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

TRIAC · 220–240V


Finish
Finitura

10	44	45	69
Matte White Bianco Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 9016	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R


Colour temperature
Temperatura colore

27	30
2700 K 1600 lm	3000 K 1700 lm

Puzzle Double round



Dimensions
Dimensioni



Category Categoria	Wall
Year	2025
Designer	Lodes
IP65	IK06
CE · EAC	
Net weight 1,30 kg Peso netto 2,86 lbs	Pack 1 Colli

Light source
Sorgente luminosa

15992 — AC LED

LED
2× 16 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

TRIAC · 220–240V

Finish
Finitura

10	44	45	69
Matte White Bianco Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro
RAL 9016	NCS S 8500N		NCS S 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

27	30
2700 K 3200 lm	3000 K 3400 lm

Constant voltage drivers

Remote power supplies for 24V fixtures – parallel wiring required

LED Driver	Power (W) Potenza (W)		Article Articolo	IP	Maximum number of supported devices Numero massimo di dispositivi supportati											Code Codice
					Arrakis Small 24V	Arrakis Large 24V	Chelsie 40 24V	Chelsie 80 24V	Chelsie 140 24V	Cioèt 24V	Focus 28 24V	Focus 48 24V	Focus 60 24V	Kinno 24V	Reed 24V	
ON/OFF	25	Mean Well	XLN-25-24	IP67	3	1	15	19	6	3	6	3	1	3	15	TRA-0265
	60	Mean Well	XLN-60-24	IP67	8	4	38	46	16	8	16	8	3	7	38	TRA-0266
	100	Mean Well	XLG-100-24-A	IP67	13	7	64	76	26	13	26	13	6	12	64	TRA-0267
TRIAC	30	SC Power	KVE-24030-TDHA-BH	IP66	4	2	18	23	8	4	8	4	1	3	18	TRA-0268
DALI	30	SC Power	KV-24036-DP2L	IP67	4	2	18	23	8	4	8	4	1	3	18	TRA-0270
	60	Mean Well	XLN-60-24DA2	IP67	8	4	38	46	16	8	16	8	3	7	38	TRA-0271
	100	Mean Well	PWM-120-24DA2	IP67	13	7	64	76	26	13	26	13	6	12	64	TRA-0272

Cable connection accessories

Solutions for safe and waterproof low-voltage wiring (IP68)

Products Prodotti	Voltage Voltaggio	Description Descrizione	Code Codice
Focus 48 Focus 60 Kinno	220–240 V 220–240 V 220–240 V	Clamp for internal BASE CONNECTIONS. 3–pole terminal accessory for internal BASE CONNECTION applications. Number of poles: 3 Ingress protection rating: IP68 Compatible cables: Ø 7–12 mm / Ø 0,28”–0,47” Dimensions: Ø 23 × 66 mm / Ø 0,91” × 2,60”	MOR–0051
Cioèt Chelsie 140 Chelsie 140 Focus 48 Focus 48 Focus 60 Focus 60 Kinno Kinno	24V 220–240 V (A) 24 V (B) 220–240 V (A) 24 V (B) 220–240 V (A) 24 V (B) 220–240 V (A) 24V (B)	Cable-to-cable connection accessory kit with H_2O stop. Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Ingress protection rating: IP68 Compatible cables: (A) Ø 5–7 mm / Ø 0,19”–0,27”; (B) Ø 4,5–6,5 mm / Ø 0,17”–0,25” Dimensions: Ø 23 × 89 mm / Ø 0,91” × 3,50”	MOR–0052
Chelsie 140 Focus 48 Focus 60 Kinno	220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V	Derivation accessory kit for cable splitting (2–way/3–way). Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Ingress protection rating: IP68 Compatible cables: Ø 5–12 mm / Ø 0,20”–0,47” Dimensions: 82 × 53 × 28 mm / 3,23” × 2,09” × 1,10”	MOR–0053
Chelsie 40 Chelsie 80 Focus 28 Reed	24 V 24 V 24 V 24 V	Extra-thin cable-to-cable connection clamp 3–pole terminal for in-line. Number of poles: 3 Ingress protection rating: IP68 Compatible cables: Ø 3,5–7 mm / Ø 0,13”–0,27” Dimensions: Ø 20 × 65 mm / Ø 0,78” × 2,56”	MOR–0054

Lifetime

		Pag.	Tech. info			Pag.	Tech. info
	Product name Arrakis Lifetime L80B50 > 60.000 h	036	049		Product name Focus Lifetime L80B50 > 60.000 h	056	073
	Product name Chelsie Lifetime L80B50 > 60.000 h	096	109		Product name Kinno Lifetime L80B50 > 60.000 h	080	091
	Product name Cioèt Lifetime L80B50 > 60.000 h	014	031		Product name Reed Lifetime L80B50 > 60.000 h	112	123

Glossary

Certifications

This certifies that the product complies with the provisions of EC directives.

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.

EAC marking confirms the compliance of the products with the Eurasian Customs Union.

EAC un marchio che attesta la conformità delle merci alle norme dell'Unione doganale euroasiatica.

Insulation Class

Class I device ↘ connection to the yellow/green protective conductor (ground) is compulsory.

Apparecchio in Classe I ↘ è obbligatoria la connessione al conduttore di protezione giallo/verde (messa a terra).

Class II ↘ device in which protection against electric shock is based solely on double and/or reinforced insulation. These devices do not have earthing devices.

Apparecchio in Classe II ↘ nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa unicamente sul doppio isolamento e/o isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra.

Class III ↘ device in which protection against electric shock is based on a separated extra low voltage (SELV) supply and in which no higher voltages are produced.

Apparecchio in Classe III ↘ Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

Levels of protection

IP ↘ Level of protection. The IP code or ingress protection code indicates how well a device is protected against water and dust. It is defined by the International Electrotechnical Commission (IEC) which classifies and provides a guideline to the degree of protection provided by mechanical casings and electrical enclosures against intrusion, dust, accidental contact, and water.

IP ↘ Il codice IP è un parametro definito dallo standard internazionale IEC 60529 (pubblicato dalla Commissione elettrotecnica internazionale), che classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

IP20

An IP20 rating means the product is touchproof and will be resistant to dust or objects that are over 12 mm – 0,47" in size.

Il grado di protezione IP20 significa che il prodotto è touchproof e resistente alle particelle di polvere o a oggetti di dimensioni superiori a 12 mm – 0,47".

IP44

An IP44 rating means that your product will be protected from solid particles that are over 1 mm – 0,04" in size and from low velocity sprays of water from every direction.

Il grado di protezione IP44 significa che il prodotto è protetto da particelle solide di dimensioni superiori a 1 mm – 0,04" e da spruzzi d'acqua a bassa velocità provenienti da ogni direzione.

IP54

An IP54 rating means that your product will be protected against contamination from limited amounts of dust and other particles. Additionally, you can be confident that it will be protected from water sprays from all directions.

Il grado di protezione IP54 significa che il prodotto è protetto dalla contaminazione di quantità limitate di polvere e altre particelle. Inoltre, è garantita la protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

IP65

An IP65 Rating means the product has the highest level of dust protection, and is able to withstand low-pressure water jets from all directions.

La classificazione IP65 significa che il prodotto ha il massimo livello di protezione dalla polvere ed è in grado di resistere a getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni.

IP67

Products with an IP67 Rating are waterproof due to their high levels of both solid and water ingress.

I prodotti con classificazione IP67 sono impermeabili grazie agli elevati livelli di resistenza all'ingresso di acqua e solidi.

EU Energetic Label

Energy efficiency classes (with a scale from A to G). It indicates the Energy efficiency class of a product.

Classi di efficienza energetica (con una scala da A a G). Indica la classe di efficienza energetica di un prodotto.

Input Voltage

Input Voltage of the fixture.

Tensione di ingresso dell'apparecchio.

24V

220–240V

Dimming

TRIAC

Dimmable with TRIAC phase-cut dimmers (trailing edge).

Dimmerabile con varialuce a taglio di fase TRIAC.

PWM

Dimmable via remote driver with PWM control.

Dimmerabile tramite driver remoto con controllo PWM.

Categories

Step Light


Multifunctional Projector

Bollard


Spike Light

Wall


Applications




Suspension
Sospensione



Catenary
Catenaria



Wall
Parete



Ceiling
Soffitto






Table
Tavolo



Floor
Terra

Ecodesign regulation

1		The LED-only light source contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel. La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.	
2		The LED driver contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel. Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.	

					Pag.	Tech. info
	Product name Arrakis	Application Wall			036	049
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Arrakis Small, Large	24 V/220–240 V	2200 K	F	1 2		
Arrakis Small, Large	24 V/220–240 V	2700/3000 K	E	1 2		
	Product name Chelsie	Category Step Light Application Wall			096	109
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Chelsie 40	24 V	2200 K	G	1 2		
Chelsie 40	24 V	2700/3000 K	F	1 2		
Chelsie 80, 140	24 V	2200 K	E	1 2		
Chelsie 80, 140	24 V	2700/3000 K	D	1 2		
Chelsie 140	220–240 V	2200/2700/3000 K	C	1 2		
	Product name Cioèt	Category Bollard Application Floor			014	031
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Cioèt 70, 100, 130	24 V	2200/2700 K	E	1 2		
Cioèt 70, 100, 130	24 V	3000 K	D	1 2		
	Product name Focus	Category Multifunctional Projector Applications Floor, Wall, Ceiling			056	073
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Focus 28	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		
Focus 48, 60	24 V/220–240 V	2200 K	F	1 2		
Focus 48, 60	24 V/220–240 V	2700/3000 K	E	1 2		
	Product name Kinno	Category Bollard Applications Floor, Wall, Ceiling			080	091
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Kinno	24 V	2200 K	F	1 2		
Kinno	24 V	2700/3000 K	E	1 2		
Kinno	220–240 V	2200 K	E	1 2		
Kinno	220–240 V	2700/3000 K	D	1 2		
	Product name Puzzle Outdoor	Application Wall			158	166
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Puzzle Single & Double round	AC LED	2700/3000 K	–	1 2		
	Product name Reed	Category Spike Light Application Foor (Groud)			112	123
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Reed 30, 60, 90	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		

Power consumption details

Schematic overview of total system wattage and LED module only

			Pag.	Tech. info
	Product name Arrakis	Application Wall	036	049
Product name	Voltage	Total LED power		
Arrakis Small, Large	24 V	6,1 W		
Arrakis Small, Large	220–240 V	6,1 W		
	Product name Chelsie	Category Step Light Application Wall	096	109
Product name	Voltage	Total LED power		
Chelsie 40	24 V	1,5 W		
Chelsie 80, 140	24 V	2,5 W		
Chelsie 80, 140	220–240 V	3 W		
	Product name Cioèt	Category Bollard Application Floor	014	031
Product name	Voltage	Total LED power		
Cioèt 70, 100, 130	24 V	6,1 W		
Cioèt 70, 100, 130	24 V	6,1 W		
	Product name Focus	Category Multifunctional Projector Applications Floor, Wall, Ceiling	056	073
Product name	Voltage	Total LED power		
Focus 28	24 V	3,5 W		
Focus 48	24 V	7 W		
Focus 48	220–240 V	8,5 W		
Focus 60	24 V	15 W		
Focus 60	220–240 V	16 W		
	Product name Kinno	Category Bollard Applications Floor, Wall, Ceiling	080	091
Product name	Voltage	Total LED power		
Kinno	24 V	8 W		
Kinno	220–240 V	8,5 W		
	Product name Puzzle Outdoor	Application Wall	158	166
Product name	Voltage	Total LED power		
Puzzle Outdoor Single round	220–240 V	16 W		
Puzzle Outdoor Double round	220–240 V	32 W		
	Product name Reed	Category Spike Light Application Foor (Groud)	112	123
Product name	Voltage	Total LED power		
Reed	24 V	0,4 W		